

Информирайте се за безопасна употреба на ВВГ ПБ преди това **тук** : <https://v-gas.bg/bezopasnost/instruktsii-i-dokumenti/>! Запознайте се с инструкциите за безопасна употреба на газовия уред!

1. Пренасяне на бутилката

Бутилката трябва да се хваща с две ръце за горния защитен пръстен и ръкохватките му. Тарата на бутилката за нето тегло от 10 кг ВВГ ПБ варира от 10 до 15 кг. А за бутилката за нето тегло газ от 20 кг тарата е 19-20 кг. Крайния потребител сам осигурява транспорт и средство за безопасно пренасяне освен при поръчка за доставка до дома. Забранено е хвърляне, търкаляне на цилиндъра, удряне, пробиване, ритане и блъскане с други материали по корпуса, както и складирането в хоризонтално положение. Пренасяйте като я хванете здраво с две ръце близо до тялото и най-добре ползвайте ръчна количка или друго помощно съоръжение ако ще я пренасяте на по-голямо разстояние.

2. Инсталиране и потребление

Поставяйте бутилката в добре вентилирани \проветрени и с добър приток на въздух\ места, за осигуряване на пълното изгаряне на ВВГ (необходим е много кислород). Оставете открехнат прозореца дори при отопляване. При изтичане на ВВГ, той се акумулира в най-ниските места на терена като по-тежък от въздуха и може да образува запалими и експлозивни смеси с него. Не поставяйте бутилката в мазе, на стълбище към мазе или в близост до вентилационни отвори на пода на помещението. Забранено е съхранение на повече от 2 бутилки в помещение. Дюзите на газовия котлон трябва да бъдат съобразени с ВВГ ПБ, а не за природен газ. В противен случай това ще доведе до обгаряне и почерняване на съдовете за готвене.

Инсталиране на регулатора за намаляване на налягането\

Отстранете термо-фолиото внимателно без да ползвате остри режещи предмети. Внимавайте да не нараните гумените уплътнения по вентила на бутилката (вътрешно и външно), защото тяхното предназначение е да осигуряват пълна херметичност ако са изправни. Запазете фолиото и капачката, ще са необходими при евентуални рекламации. Запазете Депозитния сертификат и касова бележка.

Свържете щучера на газовия уред със щучера на регулатора чрез газов маркуч, пристегнат със скоби. Поставете палеца на регулатора в положение „затворено“ \червената маркировка пламък надолу\ . Хванете регулатора с две ръце като пръстите повдигат долния гумен пръстен до упор. Поставете го над вентила на бутилката, отпуснете и натиснете здраво пръстена от всички страни. Сачмите трябва да легнат в канала на вентила. За проба здравината на монтажа повдигнете ниско над земята нагоре цялата композиция от регулатор и бутилка, при което трябва да не се отделят.

При затворени кранове на газовия уред т.е негорящ котлон \уред-изключен\ поставете палеца на регулатора в положение „отворено“ \червено пламъче нагоре\ . Изчакайте няколко секунди преди да запалите котлона за да се уверите, че няма изтичане на газ от маркуча или регулатора, скобите и т.н. Не пушете по време на монтажа! Проверете със сапунов разтвор! Ако се формира пяна, има изтичане на газ! Когато гуменото уплътнение е ново е възможно монтажа върху бутилката да е затруднен, затова облейте добре със сапунов разтвор и направете монтажа отново.

3. Проверка за изтичане

В случай, че установите специфичния мирис на ВВГ ПБ, незабавно затворете палеца на регулатора. Отстранете всички източници на възпламеняване и проверете добре помещението, не включвайте електрически уреди, ел.прекъсвачи и мобилни телефони. Проверете със пенообразуващ сапунов разтвор цялата система от бутилка, маркуч, регулатор и скоби. Ако установите формиране на пяна тогава има изтичане на газ на това място. Действайте както е описано в т.7

4. Ползване на бутилката

Ползвайте битовата бутилка във вертикално положение с вентила в най-горна позиция. Забранено е нагряването на бутилката с горелки и открити пламъци. При отварянето на палеца на регулатора газовия уред трябва да бъде изключен. При не-автоматични печки добижете специална дълга запалка, за безопасността на пръстите на ръката. Отдалечете газовия уред от запалими материали в дома. Не оставяйте работещия газов уред без надзор. Пазете далеч от деца. Прочетете предупредителните фрази върху термо-фолиото на вентила. Забранена е употребата в терени под конта нула, шахти, ями, строителни подземни обекти защото се образува взривоопасна смес с въздуха. Дискутирайте вашата употреба с търговския представител или Дистрибутора. Забранено е напълването на автогаз станции и пунктове за газови бутилки! Връщайте празните бутилки на Търговските ни обекти за да преминат пълен технически преглед !

5. Гъвкави маркучи и регулатори за налягане

Ползвайте гъвкави маркучи, сертифицирани и маркирани за работа с газ LPG и съответно налягане. Дължината им трябва да бъде не по-голяма от 1.5 метър, с добре монтирани скоби за херметичност. Проверявайте редовно и следете дали са здрави и херметични. Забранена е употребата на негодни и неизправни, пропускащи газ, и несъответстващи на съответните стандарти и нормативни изисквания газово оборудване- маркуч и скоби, регулатор за налягане, уреди за изгаряне на ВВГ ПБ!

6. Аварийни ситуации

При съмнения за изтичане на ВВГ затворете незабавно палеца на регулатора, демонтирайте го, изнесете бутилката на открито и се обадете в най-близкия търговски обект за Газ, Дистрибутора във вашия район или в офиса на Ви-газ България ЕАД –тел. **070020204**.

При на пожар или сериозно изтичане на газ се обадете на тел. **112!**

Ако разполагате с пожарогасител, ползвайте според инструкциите му да загасите малък пожар. Ползвайте Прахов пожарогасител, а не воден!

Евакуирайте деца и безпомощни хора. Отдалечете се от бутилките с газ ако са обхванати от пожар.

Запознайте се с Брошура за безопасно ползване на бутилките, Информационен лист за безопасност на ВВГ и актуални инструкции за ползване на бутилките с ВВГ, нормативните предупредителни фрази за безопасност при употреба на ВВГ ПБ. - <https://v-gas.bg/bezopasnost/instruktsii-i-dokumenti/>

За повече информация : <http://www.v-gas.bg/> и електронен адрес за контакти customer.service@v-gas.bg или cylinders@v-gas.bg. И **0700 20 204** – национален телефон за поръчки.